

SPRINT



exakta®

EXACTA srl - 24053 Brignano Gera d'Adda (Bg) - Italy - Tel. +39 0363381808 - Telefax +39 0363814273
Internet: www.exakta.it - E-mail: salesmail@exakta.it

EXACTA SPRINT

REMALLADORA PUNTO PER PUNTO PARA CALCETINES DE CUALQUIER GALGA.

La moderna remalladora "EXACTA SPRINT" para la unión de orillas de tejido, de empleo seguro con cualquier clase de hilado (incluyendo hilados elásticos), cuando sea necesario un remallado con puntada sobrehilada de mucha elasticidad: para remallar calcetines de cualquier tipo; para aplicar puños en el tejido exterior e interior; para el acabado de fajas elásticas con cerrado de mallas e introducción de hilo de hule.

Las mayores ventajas que ofrece la remalladora "EXACTA SPRINT" son:

- la base sin vibraciones, incluso a la más altas velocidades de costura.
- cabezal orientable, simplifica los ajustes
- cadeneta muy regular.
- la gran velocidad de costura, lo práctico de la maniobra y la seguridad de marcha, explotadas en pleno por una operadora experta, pueden dar como resultado producciones verdaderamente sensacionales.

ELEMENTOS INDISPENSABLES PARA EL PEDIDO

- galga (n° de punzones por pulgada);
- sentido de rotación de la corona (horario o anti-horario);
- características del motor (fases, voltaje, Hertz).

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Remalladora de dos hilos, con puntada sobrehilada, colocada sobre una base que contiene en su interior la instalación eléctrica y motor, dos velocidades, una doble de la otra.

Aguja curva en el interior de la corona, con cabeza oscilante sobre un eje al centro de la taza, en posición perfectamente radial.

Corona de movimiento continuo, en sentido contrario al reloj, de 408 mm (16 pulgadas aprox.). A petición movimiento en sentido del reloj.

Mando para desengranar la corona por medio de una leva puesta de bajo del plato.

Gancho con forma de aguja curva, oscilante sincrónicamente con el movimiento de la aguja.

Emparejador de la tensión de los hilos, con diferencial, con el objeto de dar la máxima regularidad a la puntada.

Dispositivo de paro maquina por rotura hilo.

Base rigida que garantiza la ausencia de vibraciones.

Plataforma sobre la cual están colocados el interruptor eléctrico para el arranque y paro de la máquina y el cambio de velocidad.

Cabezal orientable.

Velocidad: 400 puntadas / min. como máxima y según las galgas.

Motor eléctrico de 200 Watt aprox.; monofásico o trifásico, a petición del cliente.

Iluminación por medio de lámpara fluorescente.

Dispositivo cortador de cuchilla, para el corte de las mallas sobrantes y cepillo de movimiento alternado.

Dispositivo de tijeras para el corte de la cadeneta entre dos calcetines junto a los extremos.

La máquina se fabrica en todas las galgas. (4-40).

PESOS Y MEDIDAS:

DIMENSIONES EMBALAJE:	cm 75x86x158
PESO NETO:	Kg 115
PESO BRUTO:	Kg 167
A RESERVA DE MODIFICACIONES Y CAMBIOS.	

POINT TO POINT LINKING MACHINE FOR SOCKS OF ALL GAUGES

The linking machine to join knitted edges with any type of yarn (included elastic yarn), when a linking with overlock stitch of great elasticity is required; to link all types of socks; to put on wrist bands or armbands on knitted underwear or outerwear; for body-belts finishing and to introduce rubber yarn.

The main advantages of EXACTA SPRINT are:

- a well constructed framework to give very low vibration at high speed;
- rotating head for easy adjustments;
- very regular chainstitch;
- high linking speed combined with manoeuvrability and an experienced operator automatically leads to exceptional high production and quality.

REQUIRED DETAILS FOR ORDERS:

- gauge (n° of points for inch);
- dial rotation (clockwise or anti-clockwise);
- motor details (phases, voltage, Hertz).

MAIN FEATURES

Linking machine with two yarns and an overlock stitch, mounted onto a stand fitting the motor and the electric wiring, two speeds one double to the other.

Highly **curved needle** fitted to the inside of the dial with its oscillating head pivoted in the centre for extra stability.

Ø 408 mm (16" approx.) continuous movement **dial**, clockwise or anti-clockwise on request.

Dial **disengagement lever**, placed under the tub.

Curved **crochet needle** oscillating with the needle movement.

Adjustable **yarn tension device** for regular stitches.

Stop device in case of yarn breakage.

Rigid stand.

All **electrical controls** are situated on the stand for convenience.

Rotating head.

Up to **400 stitches per min.** is obtainable depending on the gauge.

200 Watt (approx.) single or three phases **motor.**

Working area illuminated by a **fluorescent lamp.**

Excess fabric is trimmed by **knives device** and brushed away from the point.

Scissors device to trim between fabric pieces.

The machine is available in all gauges from 4 to 40.

Weights and measures:

Packing dimensions	80x90x158 cm
Net weight	115 kg
Gross weight	167 kg
Right of modifications and changes reserved.	