

exacta **ULTRA**vision

RIMAGLIATRICE CON AGO DIRITTO A CRUNA, INTERNO ALLA CORONA
LINKING MACHINE WITH EYE NEEDLE INSIDE THE POINT DIAL



exacta[®]
The advantage of the choice

Electa s.r.l. Via Redipuglia, 77 - 24047 Treviglio (Bg) - Italy
Tel. +39.0363.304992 - Fax +39.0363.599702
<http://www.exacta.it> - e-mail: salesmail@exacta.it

RIMAGLIATRICE CON AGO DIRITTO A CRUNA, INTERNO ALLA CORONA LINKING MACHINE WITH EYE NEEDLE INSIDE THE POINT DIAL



Macchina Rimagliatrice con ago diritto a cruna, interno alla corona, e uncinetto tradizionale. Il manufatto viene rimagliato dal rovescio.

La macchina permette di ottenere rimagliature molto elastiche. Viene costruita nelle finezze da 3 a 32.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Ago: diritto a cruna interno alla corona.

Catenella: semplice ad un filo oppure, a richiesta, dispositivo per un rapido passaggio da catenella semplice a doppia, con spostamento assiale del blocchetto camme.

Corona: a moto continuo su cuscinetto a rulli, \varnothing 408 mm (= ca. 16 pollici).

Puntine: inclinate verso l'alto per facilitare l'operazione di rimagliatura.

Comando disinnesto corona: a leva, posto sotto la tazza.

Dispositivo: "Matic" per innesto automatico della corona all'avviamento della macchina.

Braccio: laterale, al di sotto della testa, per lasciare completamente libero il piatto che si trasforma in un piano di lavoro e di appoggio.

Anello misuratore: con diversi indici scorrevoli nei due sensi.

Porta-manufatto: in metacrilato trasparente.

Tendifili: con apertura dei piattelli sincronizzata al comando di disinnesto della corona.

Velocità: 900 giri/1' max., secondo le finezze.

Corrente: monofase 50/60 Hz. 220V. (per inverter).

DATI INDISPENSABILI PER L'ORDINAZIONE

- finezza: (n° di puntine per pollice), 3-32
- senso di rotazione corona: orario o anti-orario
- catenella: 1 filo oppure 1+2 fili
- lampada: a richiesta



A linking machine with eye needle inside the point dial and traditional looper; the knitwork is linked from the reverse side.

The machine permits to obtain a very elastic chainstich. Available in a wide range of gauges from 3 to 32.

MAIN FEATURES

Eye needle: inside the point dial.

Chain stitch: single thread or, on request, 1+2 thread device to allow a quick change over to double chain stitch, with axial traverse of cam block.

Point dial: in continuous motion on roller bearings, \varnothing 408 mm (= approx 16").

Points: tilted upwards to make easier the linking operation.

Point dial disengagement: lever device placed under the tub.

Matic device: which automatically engages the point dial when the machine is started.

Lateral arm: placed below the machine head, leaving the plate completely free, thus transforming it into a working surface.

Measuring ring: with various pointers sliding in both directions.

Garment holder: in plastic material.

Thread tightener: with caps opening synchronized with the point dial release control.

Speed: 900 r.p.m. max., according to different gauges.

Electric power: single-phase 50/60 Hz. 220V. (inverter).

REQUIRED SPECIFICATIONS FOR ORDERS

- gauge (number of points per English inch.) 3 to 32
- point dial rotation (clockwise or anticlockwise)
- single thread or equipped with 2 threads device
- fluorescent lamp on request