



A.M.P PISANI S.r.l. Via Ungaretti 6/8 27024 CILAVEGNA (PV) ITALIA  
Teléfono ++39 0381 96128 Fax ++39 0381 969100  
[www.amppisani.com](http://www.amppisani.com) email: [info@amppisani.com](mailto:info@amppisani.com)



**APM/2000**

**MAQUINA ENROLLADORA DE TEJIDO**

## **MAQUINA ENROLLADORA DE TEJIDO CLASE APM/2000**

Enrolladora semiautomatica para rebobinar cualquier material en rollo o doblado de ancho maximo 200 cm (78") con alineación manual de la orilla y ajuste de la tensión de bobinado.

Muy adapta para enrollar sin tension tejidos elasticos.

### **CARACTERISTICAS**

- Velocidad de rebobinado: 20 mt/min (fija)
- Dimensiones máx del rollo rebobinado diametro 36 cm x L=200 cm, Peso máx. Kg. 50. Se pueden cargar rollos a desenrollar hasta un peso de 150 kg.
- Ajuste manual de la orilla con una palanca que mueve el carro abajo del rollo a desenrollar. De esta manera simple es posible obtener rollos rebobinados con la orilla alineada
- Ajuste de la tension de rebobinado con embrague mecanico para obtener rollos con la tension requerida
- Eje portarollo inferior (donde se pone el tejido a desenrollar) totalmente desmontable en el frente para facilitar las operaciones de carga y descarga de rollos muy pesados con dispositivos de elevación.

### **DISPOSITIVOS DE BAJO PEDIDO**

- APM/CM Cuenta metros mecanico
- APM/CME Cuenta metros mecanico con paro programable
- APM/NEO Luz neon para controlar el tejido
- APM/INV Ajuste de la velocidad de rebobinado hasta 40 mt/min con inversor digital (inverter)

### **DATOS TÉCNICOS**

- Dimensiones del rollo a desenrollar : Diametro máx 50 cm x L=200 cm, Peso máx. Kg.150
- Dimensiones del rollo enrollado..... : Diametro máx 35 cm x L=200 cm, Peso máx. Kg.50
- Ancho maximo de la tela ..... : 200 cm (78")
- Velocidad de rebobinado ..... : 20 mt/min (hasta 40 mt/min con dispositivo APM/INV)
- Potencia instalada ..... : 1,2 kW
- Tensión de alimentación ..... : 400V  $\pm$ 5% 50Hz 3-fases (otros voltajes sobre pedido)
- Aire comprimido ..... : NO