



A.M.P PISANI S.r.l. Via Ungaretti 6/8 27024 CILAVEGNA (PV) ITALIA
Teléfono ++39 0381 96128 Fax ++39 0381 969100
www.amppisani.com email: info@amppisani.com

30 mt/s



BK750

SIERRA CINTA PARA MATERIALES TEXTILES

SIERRA CINTA PARA MATERIALES TEXTILES BK750

La sierra cinta clase BK/750 esta construida con una estructura de nueva concepción, particularmente rígida y robusta para eliminar cualquier vibración sobre la mesa y para obtener una altura máxima del colchón de tejido de 270 mm (con guía superior de la banda)

La máquina esta certificada "CE". Se prestó especial atención a la seguridad y la unidad incluye los mismos dispositivos que han permitido de obtener para la maquina clase BK/1250 la **Certificacion de las Normas Maquinarias 98/37/CE** por **IMQ** (Istituto Italiano de la Marca de Calidad).

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Estructura soldada de la máquina particularmente rigida de nueva concepción con apoyo al suelo sobre patas ajustables de goma.
- La máquina está equipada de serie con:
 - a) **Motor** con **freno** a dos velocidades (15-30 mt/s) con un sensor de parada instantánea en caso de rotura de la cuchilla.
 - b) **Imán** para recoger las rebabas de afilaje con recipiente abajo.
 - c) **Guía superior** de la cinta continua con altura ajustable de precisión y dispositivo de bloqueo del descenso.
 - d) **Guía de la cinta continua sobre la mesa** con carburo de tungsteno para asegurar alta resistencia al desgaste.
 - e) **Poleas** recubiertas de poliuretano con alta resistencia al desgaste y la abrasión.
- Los dispositivos de seguridad de la máquina incluyen:
 - a) **Indicador luminoso** para avisar que la cinta continua esta en movimiento.
 - b) **Microinterruptores de parada** a la apertura de las protecciones de seguridad y en caso de rotura de la cinta continua.
 - c) **Protección telescópica en la guía superior** de nueva concepción para evitar el contacto con la cinta continua y la salida de la misma en caso de rotura.
- Iluminación de la cuchilla con lámpara ajustable insertada directamente en la estructura de la máquina.
- Afilador fácilmente extraíble y ajustable.
- Mesa de corte en madera multistrato recubierta con material resistente al desgaste en ambos lados y SIN patas de apoyo al suelo para evitar de trozetar con ellas.

DISPOSITIVOS DE BAJO PEDIDO

- BK1250/LGU Guía inferior de la cuchilla (para materiales muy rígidos)
- BK1250/SIL Lubricación de la cuchilla
- BK1250/INV Ajuste velocidad de la cuchilla hasta 30 mt/s con inverter

DATOS TÉCNICOS

- ◆ Espesor máx de corte:27 cm (con guía superior de la cuchilla)
- ◆ Brazo de corte.....: 75 cm
- ◆ Dimensiones de la mesa:150 x 75 cm
- ◆ Altura de la mesa:80÷92 cm (ajustable)
- ◆ Longitud de la cinta continua:4000 mm (estandar)
- ◆ Potencia del motor:1,1 kW
- ◆ Peso neto:Kg. 350
- ◆ Dimensiones de la máquina:190 x 80 cm